

FPLコンパクトLED蛍光灯

明るさそのまま **70%節電**

電源内蔵
直結工事

低消費
9W

明るい
1130
lm

高演色
Ra**82**

低消費
14W

明るい
1850
lm

高演色
Ra**82**

低消費
19W

明るい
2500
lm

高演色
Ra**82**

低消費
29W

明るい
3800
lm

高演色
Ra**82**



| | FPL27形/FHP23形 | | FPL36形/FHP32形 | | FPL55形/FHP45形 | | FPR96形 | |
|-------|-----------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 品番 | HiL-FPL9-N | HiL-FPL9-L | HiL-FPL14-N | HiL-FPL14-L | HiL-FPL19-N | HiL-FPL19-L | HiL-FPL29-N | HiL-FPL29-L |
| 全光束 | 1130lm | 1070lm | 1850lm | 1750lm | 2500lm | 2380lm | 3800lm | 3500lm |
| 光効率 | 125lm/W | 119lm/W | 132lm/W | 125lm/W | 132lm/W | 125lm/W | 131lm/W | 120lm/W |
| 色温度 | 5000K | 3000K | 5000K | 3000K | 5000K | 3000K | 5000K | 3000K |
| 管径x長さ | (36 x 28) x 245mm | | (36 x 28) x 410mm | | (36 x 28) x 535mm | | (36 x 28) x 860mm | |
| 消費電力 | 9W | | 14W | | 19W | | 29W | |
| 重量 | 170g | | 260g | | 340g | | 530g | |
| 配光角 | 160度 | | | | | | | |
| 入力電圧 | AC100-240V(50/60Hz) | | | | | | | |
| 力率 | AC100V : 95以上、AC200V : 92以上 | | | | | | | |
| 使用温度 | -25度~50度 | | | | | | | |
| 口金 | GY10q | | | | | | | |

フリッカフリー

電源内蔵で取付時の工事が簡易

ルーバー付き器具に取付可能

専用ホルダー供給

電磁波妨害対策

「VCCI CLASS B」「CISPR 15」準拠

お問い合わせ先：

(株)アイアンドエーテック本社/ジョン

T:82-70-4249-4788,P:82-10-3907-8969, khjung@inetek.co.kr

(株)エヌエスセミコン/真下博志 T:03-5462-4706 ,P:090-4962-2264,

mashimo@nssemicon.com